

Lampiran 1. Hasil Wawancara

WAWANCARA (INTERVIEW)

Daftar pertanyaan yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

A. Kepala Sekolah

Nama : Anas Pratikno,S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 01Mei 1965
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : IV/B
NUPTK : 9833743643200002

- Penulis : Apakah bisa diceritakan sejarah singkat mengenai SMP ISLAM Cilacap?
- Narasumber : Sekolah ini berdiri mulai tahun 1978
- Penulis : Apakah di SMP ISLAM Cilacap ini mempunyai media Untu promosi secara digital?
- Narasumber : belum ada
- Penulis : Dalam pengelola pendaftaran siswa baru saat ini seperti apa?
- Narasumber : Dalam pendaftaran siswa baru dikelola oleh pihak panitia penerimaan siswa baru sampai pada tahap MPLS secara manual.
- Penulis : Apakah ada aplikasi untuk penerimaan siswa baru berbasis *web mobile*?
- Narasumber : Ada, tetapi belum sempurna dalam penggunaannya untuk pengelolaan penerimaan siswa baru

B. Wakil Kepala Sekolah

Nama : Daryani,S.Pd
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 28 Februari 1981
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : III/B
NUPTK : 2560759660300122

- Penulis : Apakah syarat-syarat dalam pendaftaran siswa baru?
Narasumber : Syarat yang ditentukan yaitu tergantung dari umur siswa dan prestasi siswa
Penulis : Berapa jumlah kelas yang tersedia untuk siswa baru?
Narasumber : 4 kelas, tapi karena sekolah kami kapasitas ruangan sedikit jadi dikurangi menjadi 3
Penulis : Apakah ada bagian khusus untuk mengelola penerimaan siswa baru?
Narasumber : Tidak ada, karena guru-guru tersebut yang diutus oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk mengelola penerimaan siswa baru.
Penulis : Berapa persen untuk siswa umum dan siswa berprestasi
Narasumber : Untuk siswa berprestasi kisaran lima persen dari siswa umum.

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Cilacap

Bapak Anas Pratikno,S.Pd



Wawancara dengan Wakil Kurikulum Sekolah SMP Islam Cilacap

Ibu Daryani,S. Pd



Wawancara dengan Wakil Kepala Tata Usaha SMP Islam Cilacap

Ibu Qomariyah



Lembar Kuisioner (angket)

KUISIONER (ANGKET)

Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda (X) atau tanda ceklist (✓)

Nama : ANAS PRATHONO, S.Pd

KUISIONER (ANGKET)

Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda (X) atau tanda ceklist (✓)

Nama : Daryani, S.Pd.

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		S	TS	N	TS	STS
1	Proses Tampilan halaman dashboard					
2	Pendaftaran dilakukan oleh siswa baru mudah					
3	Proses tampilan pengiriman pesan kepada panitia lebih mudah					
4	Proses melihat jurnal pendaftaran dilakukan oleh siswa baru lebih mudah					
5	Proses mengunduh brosur PPDB lebih mudah oleh siswa baru					
6	Proses <i>login</i> panitia sangat mudah					
7	Tampilan menu <i>Dashboard</i> Panitia lebih mudah dipahami					
8	Proses Tampilan menu Data Master pada <i>Dasborad</i> lebih mudah di pahami					
9	Tampilan WA pada <i>Dashboard</i> Panitia lebih mudah dipahami					
10	Tampilan menu <i>Dashboard</i> Panitia dan Pendaftaran siswa baru dengan desain dan warna yang baik					

Sangat Sesuai : 5

Cilacap, Juli 2023

Sesuai : 4,0 - 4,9



Normal : 3,0 - 3,9

Daryani, S.Pd

Tidak Sesuai : 2,0 - 2,9

Sangat Tidak sesuai : 1,0 - 1,9

KUISIONER (ANGKET)

Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda (X) atau tanda ceklist (✓)

Nama : Qomariyah

Jabatan : KA-TU

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		S	TS	N	TS	STS
1	Proses Tampilan halaman dasboard					
2	Pendaftaran dilakukan oleh siswa baru mudah					
3	Proses tampilan pengiriman pesan kepada panitia lebih mudah					
4	Proses melihat jurnal pendaftaran dilakukan oleh siswa baru lebih mudah					
5	Proses mengunduh brosur PPDB lebih mudah oleh siswa baru					
6	Proses <i>login</i> panitia sangat mudah					
7	Tampilan menu <i>Dasboard</i> Panitia lebih mudah dipahami					
8	Proses Tampilan menu Data Master pada <i>Dashborad</i> lebih mudah di pahami					
9	Tampilan WA pada <i>Dasboard</i> Panitia lebih mudah dipahami					
10	Tampilan menu <i>Dasboard</i> Panitia dan Pendaftaran siswa baru dengan desain dan warna yang baik					

Sangat Sesuai : 5

Cilacap, Juli 2023

Sesuai : 4,0 - 4,9

Normal : 3,0 - 3,9

Qomariyah

Tidak Sesuai : 2,0 - 2,9

Sangat Tidak sesuai : 1,0 - 1,9

Lampiran 3. Source Code

Master Data Asal Sekolah

1. Asal Sekolah Controller

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers\Master;  
  
use Illuminate\Http\Request;  
use App\Http\Controllers\Controller;  
use App\Models\M_asal_sekolah;  
use App\User;  
use App\Models\Profile_sekolah;  
use App\Models\Pesan;  
  
class m_asalsekolah_controller extends Controller  
{  
    public function index()  
    {  
        $title = 'Master Asal Sekolah';  
        $data = M_asal_sekolah::get();  
        $logo = Profile_sekolah::get();  
        $total_pesan = Pesan::count();  
        $tot_inbox_unread = Pesan::where('status',0)->count();  
        $pesan = Pesan::orderBy('created_at','desc')->get();  
    }  
}
```

```

        return
view('master.m_asalsekolah.index',compact('title','data','logo','total_pesanan','tot_inbox_unread','pesan'));
    }

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'nama' => 'required'
    ]);

    $data['nama'] = $request->nama;
    $data['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
    $data['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s');

    M_asal_sekolah::insert($data);
    \Session::flash('sukses','Master Asal Sekolah berhasil disimpan');
    return redirect()->back();
}

public function edit($id){
    $title = 'Edit Master Asal Sekolah';
    $dt = M_asal_sekolah::find($id);
    $logo = Profile_sekolah::get();
    $total_pesanan = Pesan::count();
    $tot_inbox_unread = Pesan::where('status',0)->count();
    $pesan = Pesan::orderBy('created_at','desc')->get();

    return
view('master.m_asalsekolah.edit',compact('title','dt','logo','total_pesanan','tot_inbox_unread','pesan'));
}

public function update(Request $request,$id)
{
    $request->validate([
        'nama' => 'required'
    ]);

    $data['nama'] = $request->nama;
    // $data['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
    $data['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s');

    M_asal_sekolah::where('id',$id)->update($data);
    \Session::flash('sukses','Master Asal Sekolah berhasil diupdate');
    return redirect('master-asal-sekolah');
}

public function delete($id){
try {
    M_asal_sekolah::where('id',$id)->delete();
}

```

```

        \Session::flash('sukses','Master Asal Sekolah berhasil dihapus');
    } catch (Exception $e) {
        \Session::flash('gagal',$e->getMessage());
    }
    return redirect()->back();
}
}

```

2. Asal Sekolah Model

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class M_asal_sekolah extends Model
{
    protected $table = 'm_asal_sekolah';

    public function biodata_r(){
        return $this->hasOne('App\Models\Biodata','m_asal_sekolah','id')-
>withDefault(['nama'=>null]);
    }
}

```

3. Asal Sekolah Blade

```

@extends('dashboard.layouts.master')
@section('content')

@if(\Auth::user()->role == 1)


### <i class="fa fa-database"></i> {{ $title }}



<button type="button" class="btn btn-box-tool btn-warning btn-refresh"><i
class="fa fa-refresh"></i> Refresh
</button>



@if ($errors->any())


<ul>


```

```

@foreach ($errors->all() as $error)
<li>{{ $error }}</li>
@endforeach
</ul>
</div>
@endif
<form role="form" method="post" action="{{ url('master-asal-sekolah') }}">
    @csrf
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Nama Jalur Pendaftaran</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" required="">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</form>
</div>
<div class="box-body table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-striped myTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nomor</th>
                <th>Nama Asal Sekolah</th>
                <th>Opsi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($data as $e => $sklh)
            <tr>
                <td>
                    <div style="width: 10px">
                        {{ $e+1 }}
                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div style="width: 150px">
                        {{ $sklh->nama }}
                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div style="width: 150px">
                        <a href="{{ url('master-asal-sekolah/edit', $sklh->id) }}" class="btn btn-sm btn-warning"><i class="fa fa-edit"></i> Edit</a>
                        <button href="{{ url('master-asal-sekolah/'.$sklh->id) }}" class="btn btn-danger btn-sm btn-hapus" id="delete"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus</button>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>

```

```

        </td>
    </tr>
    @foreach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
@else
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-hidden="true">>x</button>
    <h4><i class="icon fa fa-ban"></i> Peringatan!</h4>
    Maaf. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini.
</div>
@endif
@endsection

```

```

@extends('dashboard.layouts.master')
@section('content')

@if(\Auth::user()->role == 1)


### <i class="fa fa-database"></i> {{ $title }}</h3>



<button type="button" class="btn btn-box-tool btn-warning btn-refresh"><i
class="fa fa-refresh"></i> Refresh
</button>
<a href="{{ url('master-asal-sekolah') }}" class="btn btn-box-tool btn-info"><i
class="fa fa-backward"></i> Kembali
</a>



@if ($errors->any())
<div class="alert alert-danger">
<ul>
@foreach ($errors->all() as $error)
<li>{{ $error }}</li>


```

```

        @endforeach
    </ul>
</div>
@endif
<form role="form" method="post" action="{{ url('master-asal-sekolah/edit/'.$dt->id) }}">
    @csrf
    {{ method_field('PUT') }}
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Nama Jalur Pendaftaran</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" value="{{ $dt->nama }}">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
@else
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">&amptimes</button>
    <h4><i class="icon fa fa-ban"></i> Peringatan!</h4>
    Maaf. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini.
</div>
@endif
@endsection

```

4. Asal Sekolah Route

```

Route::get('master-asal-sekolah','Master\m_asalsekolah_controller@index');
Route::post('master-asal-sekolah','Master\m_asalsekolah_controller@store');
Route::get('master-asal-sekolah/edit/{id}','Master\m_asalsekolah_controller@edit');
Route::put('master-asal-sekolah/edit/{id}','Master\m_asalsekolah_controller@update');
Route::delete('master-asal-sekolah/{id}','Master\m_asalsekolah_controller@delete');

```

=> Master Data Pendidikan

1. Pendidikan Controller

<?php

namespace App\Http\Controllers\Master;

```

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\M_pendidikan;
use App\User;
use App\Models\Profile_sekolah;
use App\Models\Pesan;

class m_pend_controller extends Controller
{
    public function index()
    {
        $title = 'Master Pendidikan';
        $data = M_pendidikan::get();
        $profile = Profile_sekolah::get();
        $logo = Profile_sekolah::get();
        $total_pesan = Pesan::count();
        $tot_inbox_unread = Pesan::where('status',0)->count();
        $pesan = Pesan::orderBy('created_at','desc')->get();

        return view('master.m_pendidikan.index',
compact('data','title','logo','profile','total_pesan','tot_inbox_unread','pesan'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required'
        ]);

        $data['nama'] = $request->nama;
        $data['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
        $data['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s');

        M_pendidikan::insert($data);
        \Session::flash('sukses','Master Pendidikan berhasil disimpan');
        return redirect()->back();
    }

    public function edit($id){
        $title = 'Edit Master Pendidikan';
        $dt = M_pendidikan::find($id);
        $profile = Profile_sekolah::get();
        $logo = Profile_sekolah::get();
        $total_pesan = Pesan::count();
    }
}

```

```

$tot_inbox_unread = Pesan::where('status',0)->count();
$pesan = Pesan::orderBy('created_at','desc')->get();

        return
view('master.m_pendidikan.edit',compact('title','dt','logo','profile','total_pesanan','tot_inbox_u
nread','pesan'));
    }

public function update(Request $request,$id)
{
    $request->validate([
        'nama' => 'required'
    ]);

    $data['nama'] = $request->nama;
    // $data['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
    $data['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s');

    M_pendidikan::where('id',$id)->update($data);
    \Session::flash('sukses','Master Pendidikan berhasil diupdate');
    return redirect('master-pendidikan');
}

public function delete($id){
    try {
        M_pendidikan::where('id',$id)->delete();

        \Session::flash('sukses','Master Pendidikan berhasil dihapus');
    } catch (Exception $e) {
        \Session::flash('gagal',$e->getMessage());
    }
    return redirect()->back();
}
}

```

2. Pendidikan Model

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class M_pendidikan extends Model

```

```

{
    protected $table = 'm_pendidikan';

    public function biodata_r(){
        return $this->hasOne('App\Models\Biodata','m_pendidikan','id')-
>withDefault(['nama'=>null]);
    }
}

```

3. Pendidikan Blade

```

@extends('dashboard.layouts.master')
@section('content')

@if(\Auth::user()->role == 1)


### <i class="fa fa-database"></i> {{ $title }}</h3>



<button type="button" class="btn btn-box-tool btn-warning btn-refresh"><i class="fa fa-refresh"></i> Refresh
</button>



@if ($errors->any())


@foreach ($errors->all() as $error)
- {{ $error }}

@endforeach


@endif
<form role="form" method="post" action="{{ url('master-pendidikan') }}">
    @csrf
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Nama Pendidikan</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" required="">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</form>


```

```

</div>
<div class="box-body table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-striped myTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nomor</th>
                <th>Nama Jenjang Pendidikan</th>
                <th>Opsi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($data as $e => $pnd)
            <tr>
                <td>
                    <div style="width: 10px">
                        {{ $e+1 }}
                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div style="width: 150px">
                        {{ $pnd->nama }}
                    </div>
                </td>
                <td>
                    <div style="width: 150px">
                        <a href="{{ url('master-pendidikan/edit', $pnd->id) }}" class="btn btn-sm btn-warning"><i class="fa fa-edit"></i> Edit</a>
                        <button href="{{ url('master-pendidikan/'.$pnd->id) }}" class="btn btn-danger btn-sm btn-hapus" id="delete"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus</button>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
@else
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
    <h4><i class="icon fa fa-ban"></i> Peringatan!</h4>
    Maaf. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini.
</div>

```

```
</div>
@endif
@endsection
```

```
@extends('dashboard.layouts.master')
@section('content')

@if(\Auth::user()->role == 1)


### <i class="fa fa-database"></i> {{ $title }}</h3>



<button type="button" class="btn btn-box-tool btn-warning btn-refresh"><i class="fa fa-refresh"></i> Refresh
</button>
<a href="{{ url('master-pendidikan') }}" class="btn btn-box-tool btn-info"><i class="fa fa-backward"></i> Kembali
</a>



@if ($errors->any())


@foreach ($errors->all() as $error)
- {{ $error }}

@endforeach


@endif
<form role="form" method="post" action="{{ url('master-pendidikan/edit/'.$dt->id) }}>
@csrf
{{ method_field('PUT') }}


<label for="exampleInputEmail1">Nama Pendidikan</label>
<input type="text" name="nama" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" value="{{ $dt->nama }}">


<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>


```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
@else
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-hidden="true">>x</button>
    <h4><i class="icon fa fa-ban"></i> Peringatan!</h4>
        Maaf. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini.
</div>
@endif
@endsection

```

4. Pendidikan Route

```

Route::get('master-pendidikan','Master\m_pend_controller@index');
Route::post('master-pendidikan','Master\m_pend_controller@store');
Route::get('master-pendidikan/edit/{id}','Master\m_pend_controller@edit');
Route::put('master-pendidikan/edit/{id}','Master\m_pend_controller@update');
Route::delete('master-pendidikan/{id}','Master\m_pend_controller@delete');

```

=> Whatsapp Message

1. Whatsapp Message Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Dashboard;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests\WhatsappMessageRequest;
use App\Models\Pesan;
use App\Models\Profile_sekolah;
use App\Models\WhatsappMessage;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use Session;

```

```

class WhatsappMessageController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $title = 'Whatsapp Message';
        $logo = Profile_sekolah::get();
        $total_pesan = Pesan::count();
        $tot_inbox_unread = Pesan::where('status',0)->count();
        $pesan = Pesan::orderBy('created_at','desc')->get();
        $whatsappMessages = WhatsappMessage::get();

        return view('dashboard.whatsapp_message.index',
compact('title','logo','total_pesan','tot_inbox_unread','pesan','whatsappMessages'));
    }

    public function store(WhatsappMessageRequest $request)
    {
        try {
            $whatsappMessage = New WhatsappMessage();
            $whatsappMessage->title = $request->input('title');
            $whatsappMessage->penerima = $request->input('penerima');
            $whatsappMessage->kategori = $request->input('kategori');
            $whatsappMessage->pesan = $request->input('pesan');
            $whatsappMessage->save();

            Session::flash('sukses','Whatsapp Message berhasil disimpan');
        }catch (\Throwable $throwable){
            Log::error($throwable->getMessage());
            Session::flash('gagal', 'Oops, error');
        }
        return redirect()->back();
    }

    public function update(WhatsappMessageRequest $request, $id)
    {
        try {
            $whatsappMessage = WhatsappMessage::findOrFail($id);
            $whatsappMessage->title = $request->input('title');
            $whatsappMessage->penerima = $request->input('penerima');
            $whatsappMessage->kategori = $request->input('kategori');
            $whatsappMessage->pesan = $request->input('pesan');
            $whatsappMessage->save();
        }
    }
}

```

```

Session::flash('sukses', 'Whatsapp Message berhasil disimpan');
} catch (Throwable $throwable){
    Log::error($throwable->getMessage());
}

Session::flash('gagal', 'Oops, error');
}

return redirect()->back();
}
}

```

2. Whatsapp Message Model

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class WhatsappMessage extends Model
{
    protected $fillable = [
        'title',
        'penerima',
        'kategori',
        'pesan',
    ];

    public function scopeFilterKategori(Builder $query, $kategori): Builder
    {
        return $query->where('kategori', $kategori);
    }

    public function scopeFilterPenerima(Builder $query, $penerima): Builder
    {
        return $query->where('penerima', $penerima);
    }
}

```

3. Whatsapp Message Blade

```

@extends('dashboard.layouts.master')
@section('content')

```

```

@if(\Auth::user()->role == 1)
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="box box-success box-solid">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title"><i class="fa fa-whatsapp"></i> {{ $title }}</h3>
                <div class="box-tools pull-right">
                    <button type="button" class="btn btn-box-tool btn-warning btn-refresh"><i class="fa fa-refresh"></i> Refresh</button>
                </div>
            </div>
            <div class="box-body">
                <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#modal-create">Tambah Baru</button>
                @include('dashboard.whatsapp_message.modal-create')
                <hr>
                <div class="row">
                    @foreach($whatsappMessages as $whatsappMessage)
                    <div class="col-md-4">
                        <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 5px">
                            <div class="direct-chat direct-chat-success">
                                <div class="direct-chat-messages" style="height: 100%">
                                    <div class="direct-chat-msg right">
                                        <div class="direct-chat-info clearfix">
                                            <span class="direct-chat-name pull-right">{{ $whatsappMessage->title }}</span>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="direct-chat-text">
                                            {{ $whatsappMessage->pesan }}
                                        </div>
                                    </div>
                                    <hr>
                                    <span class="label label-primary">{{ $whatsappMessage->penerima }}</span>
                                    <span class="label label-info">{{ Str::title(str_replace('-', ' ', $whatsappMessage->kategori)) }}</span>
                                    <button type="button" class="btn btn-xs btn-warning pull-right" data-toggle="modal" data-target="#modal-edit-{{ $whatsappMessage->id }}>Edit</button>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        @include('dashboard.whatsapp_message.modal-edit')
    @endforeach
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@else
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-hidden="true">x</button>
    <h4><i class="icon fa fa-ban"></i> Peringatan!</h4>
    Maaf. Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini.
</div>
@endif
@endsection

@section('scripts')
<script src="{{ asset('js/whatsapp_message/validasi-create.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('js/whatsapp_message/validasi-edit.js') }}"></script>
@endsection

```

```

<div class="modal fade" id="modal-create">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">x</span></button>
                <h4 class="modal-title">Tambah Baru {{ $title }}</h4>
            </div>
            <form action="{{ route('whatsapp-message.store') }}" method="post" id="validasi-create">
                @csrf
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="title">Title</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="title" id="title"
value="{{ old('title') }}" placeholder="Title">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="penerima">Penerima</label>
                        <select class="form-control select2" style="width: 100%" name="penerima"
id="penerima">

```

```

        <option value="">Pilih</option>
        <option value="Admin" {{ old('penerima') == 'Admin' ? 'selected' : " }}>Admin</option>
            <option value="Siswa" {{ old('penerima') == 'Siswa' ? 'selected' : " }}>Siswa</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="kategori">Kategori</label>
        <select class="form-control select2" style="width: 100%" name="kategori" id="kategori">
            <option value="">Pilih</option>
            @foreach(['password-reset','registrasi'] as $item)
                <option value="{{ $item }}" {{ old('kategori') == $item ? 'selected' : " }}>{{ Str::title(str_replace('-', ' ', $item)) }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="pesan">Pesan</label>
        <textarea name="pesan" id="pesan" class="form-control" rows="5">{{ old('pesan') }}</textarea>
    </div>
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default pull-left" data-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>

```

```

<div class="modal fade" id="modal-edit-{{ $whatsappMessage->id }}">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">X</span></button>
                <h4 class="modal-title">Edit {{ $whatsappMessage->title }}</h4>
            </div>
            <form action="{{ route('whatsapp-message.update', $whatsappMessage->id) }}" method="post" id="validasi-edit">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="title">Title</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="title" id="title" value="{{ $whatsappMessage->title }}" placeholder="Title">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="penerima">Penerima</label>
                        <select class="form-control select2" style="width: 100%" name="penerima" id="penerima">
                            <option value="">Pilih</option>
                            <option value="Admin" {{ $whatsappMessage->penerima == 'Admin' ? 'selected' : '' }}>Admin</option>
                            <option value="Siswa" {{ $whatsappMessage->penerima == 'Siswa' ? 'selected' : '' }}>Siswa</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="kategori">Kategori</label>
                        <select class="form-control select2" style="width: 100%" name="kategori" id="kategori">
                            <option value="">Pilih</option>
                            @foreach(['password-reset','registrasi'] as $item)
                                <option value="{{ $item }}{{ $whatsappMessage->kategori == $item ? 'selected' : '' }}>{{ Str::title(str_replace('-', ' ', $item)) }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="pesan">Pesan</label>
                        <textarea name="pesan" id="pesan" class="form-control" rows="5">{{ $whatsappMessage->pesan }}</textarea>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

@if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default pull-left" data-
dismiss="modal">Close</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

4. Whatsapp Message Route

```

Route::prefix('whatsapp-message')->group(function (){
    Route::get('/', [WhatsappMessageController::class, 'index'])->name('whatsapp-
message.index');
    Route::post('/store', [WhatsappMessageController::class, 'store'])->name('whatsapp-
message.store');
    Route::put('/{id}/update', [WhatsappMessageController::class, 'update'])-
>name('whatsapp-message.update');
});

```


